

Część 1 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie
Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla Urzędu Miasta w Redzie
Postępowanie 5.ZF.PN.U.2016

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-340 Reda
tel. 58 678-80-23, fax 58 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191673161

Reda, 28.06.2016 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania **5.ZF.PN.U.2016**

PYTANIE

Nasze zapytanie dotyczy pozycji:

38 - **Krzesło konferencyjne na 4 nogach, oraz**

39 - **Krzesło stacjonarne na 4 nogach z pulpitem.**

Zamawiający opisując krzesła wymienione wyżej, postawił wymóg: „Atest lub certyfikat higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzesła (nie dopuszcza się dokumentów na same składowe krzesła) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1”. Z informacji uzyskanych od naszych dostawców krzesła [w tym od największych polskich producentów] wynika, że obecnie krzesła nie są poddawane atestacji pod względem higieny, ponieważ nie ma takiego wymogu. Można spotkać się z atestami higienicznymi na krzesła, które są zaklasyfikowane jako wyposażenie medyczne [do sal operacyjnych itp.], jednak taki atest nie funkcjonuje w przypadku mebli biurowych. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że w rzeczonym przetargu nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Ponadto, klasa higieny E1 nie odnosi się do krzesła, tylko do płyt meblowych.

W związku z tym, prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu i usunięcie wymogu atestu higienicznego dla krzesła.

ODPOWIEDŹ

W pozycji 38 - Krzesło konferencyjne na 4 nogach Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis o treści:

„Krzesło konferencyjne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 390-440 mm,
- wysokość siedziska 440-500 mm,
- całkowita wysokość krzesła 820-880mm,
- głębokość siedziska 390-440 mm.
- całkowita szerokość krzesła – 480-520 mm.
- całkowita głębokość krzesła 550-600 mm.

Krzesło musi posiadać:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejk bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.
- Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.
- Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami
- Konstrukcję wykonaną z rury fi min. 20 mm, malowaną proszkowo na kolor aluminium.
- Wszystkie łączenia estetyczne.

Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji na adres przetargi1@reda.pl

Część 1 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie
Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla Urzędu Miasta w Redzie
Postępowanie 5.ZF.PN.U.2016

- Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejk bukowej.
- Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.
- Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do miękkich powierzchni.
- Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpity, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania.
- Możliwość sztaplowania min. 6 sztuk w słupku
- **Kolorystyka:** sklejka bukowa i tkanina tapicerska - do wyboru po min. 10 kolorów każdego materiału z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

- Atest lub certyfikat zgodności wg normy PN-EN 16139 lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
- Atest lub certyfikat higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się dokumentów na same składowe krzesła) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

- Skład: 100% poliestr
- Gramatura: min. 350 g/m²
- Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
- Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2"

na nowy zapis o treści:

Krzesło konferencyjne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 390-440 mm,
- wysokość siedziska 440-500 mm,
- całkowita wysokość krzesła 820-880mm,
- głębokość siedziska 390-440 mm.
- całkowita szerokość krzesła – 480-520 mm.
- całkowita głębokość krzesła 550-600 mm.

Krzesło musi posiadać:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.
- Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.
- Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami
- Konstrukcję wykonaną z rury fi min. 20 mm, malowaną proszkowo na kolor aluminium.
- Wszystkie łączenia estetyczne.
- Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej.

Część 1 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie
Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla Urzędu Miasta w Redzie
Postępowanie 5.ZF.PN.U.2016

- Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.
- Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do miękkich powierzchni.
- Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpity, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania.
- Możliwość sztaplowania min. 6 sztuk w słupku
- **Kolorystyka:** sklejka bukowa i tkanina tapicerska - do wyboru po min. 10 kolorów każdego materiału z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

- Atest lub certyfikat zgodności wg normy PN-EN 16139 lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
- „Atest lub certyfikat higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się dokumentów na same składowe krzesła) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości w powyższym zakresie ”

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

- Skład: 100% poliester
- Gramatura: min. 350 g/m²
- Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
- Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

oraz w pozycji 39 - Krzesło stacjonarne na 4 nogach z pulpitem Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis o treści:

„Krzesło stacjonarne na 4 nogach z pulpitem, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 390-440 mm,
- wysokość siedziska 440-500 mm,
- całkowita wysokość krzesła 820-880mm,
- głębokość siedziska 390-440 mm.
- całkowita szerokość krzesła – 480-520 mm [nogi], 520-550 [pulpit] całkowita głębokość krzesła 550-600 mm
- szerokość pulpitu – 230-260 mm
- długość pulpitu: 550-570 mm

Krzesło musi posiadać:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.
- Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami.
- Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.

Część 1 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie
Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla Urzędu Miasta w Redzie
Postępowanie 5.ZF.PN.U.2016

- *Pulpit uchylny, umieszczony z prawej lub lewej strony krzesła do wyboru Zamawiającego, montowany do ramy krzesła, składający się z rury stalowej o fi min. 20 mm i blatu wykonanego ze sklejki bukowej o grubości min. 10 mm*
- *Konstrukcję wykonaną z rury fi min. 20 mm, malowaną proszkowo na kolor aluminium.*
- *Wszystkie łączenia estetyczne.*
- *Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej.*
- *Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Podstawa w kształcie odwróconej litery V.*
- *Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do miękkich powierzchni.*
- *Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpity, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania.*
- *Łącznik krzeseł w rzędy z miejscem na numerację magnetyczną wymienną.*
- *Możliwość sztaplowania min. 6 sztuk w słupku*
- **Kolorystyka:** sklejka bukowa, tkanina tapicerska - do wyboru po min. 10 kolorów każdego materiału z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

- *Atest lub certyfikat zgodności wg normy PN-EN 16139 lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.*
- *Atest lub certyfikat higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się dokumentów na same składowe krzesła) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.*

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

- *Skład: 100% poliester*
- *Gramatura: min. 350 g/m²*
- *Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,*
- *Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2"*

na nowy zapis o treści:

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z pulpitem, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 390-440 mm,
- wysokość siedziska 440-500 mm,
- całkowita wysokość krzesła 820-880mm,
- głębokość siedziska 390-440 mm.
- całkowita szerokość krzesła – 480-520 mm [nogi], 520-550 [pulpit] całkowita głębokość krzesła 550-600 mm
- szerokość pulpitu – 230-260 mm
- długość pulpitu: 550-570 mm

Krzesło musi posiadać:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.
- Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami.

Część 1 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie
Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla Urzędu Miasta w Redzie
Postępowanie 5.ZF.PN.U.2016

- Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.
- Pulpit uchylny, umieszczony z prawej lub lewej strony krzesła do wyboru Zamawiającego, montowany do ramy krzesła, składający się z rury stalowej o fi min. 20 mm i blatu wykonanego ze sklejki bukowej o grubości min. 10 mm
- Konstrukcję wykonaną z rury fi min. 20 mm, malowaną proszkowo na kolor aluminium.
- Wszystkie łączenia estetyczne.
- Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej.
- Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Podstawa w kształcie odwróconej litery V.
- Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do miękkich powierzchni.
- Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania.
- Łącznik krzeseł w rzędy z miejscem na numerację magnetyczną wymienną.
- Możliwość sztaplowania min. 6 sztuk w słupku
- **Kolorystyka:** sklejka bukowa, tkanina tapicerska - do wyboru po min. 10 kolorów każdego materiału z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

- Atest lub certyfikat zgodności wg normy PN-EN 16139 lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
- „Atest lub certyfikat higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się dokumentów na same składowe krzesła) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości w powyższym zakresie ”

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

- Skład: 100% poliester
- Gramatura: min. 350 g/m²
- Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
- Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Halina Przeszczuk
Zastępca Burmistrza