

Ogłoszenie nr 500064036-N-2018 z dnia 23-03-2018 r.

Gmina Miasto Reda: Ulepszanie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda. Część 1: Budowa i przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul. Młyńska i Morska do ul. Gdańskiej – Etap III. Część 2: Przebudowa układu drogowego ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Wiśniowej Hm 0+08,70 do ul. Akacjowej Hm 2+84,30

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 526336-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. ul. Gdańska 33, 84240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl; przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ulepszanie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda. Część 1: Budowa i przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul. Młyńska i Morska do ul. Gdańskiej – Etap III. Część 2: Przebudowa układu drogowego ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Wiśniowej Hm 0+08,70 do ul. Akacjowej Hm 2+84,30

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

2.ZF.PN.RB.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa i przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul. Młyńska i Morska do ul. Gdańskiej – Etap III. W zakres Etapu III wchodzi: a. Budowa chodnika ok. 420 m i ścieżki rowerowej na długości ok. 217 mb, na odcinku od działki nr 701/1 w kierunku ul. Gdańskiej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – branża drogowa rysunek nr 1.1 – załącznik nr 1 Zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową po zachodniej stronie o

szerokości 2,0 m, a pomiędzy nimi zaprojektowano skrajnię - bezpiecznik rowerowy o szerokości 0,35 m. Skrajnię należy wyłożyć płytką betonową 35*35 cm z wypustkami żółtą, antypoślizgową. Różnica wysokości między chodnikiem, a ścieżką rowerową na szerokości skrajni ma wynosić 5 cm. W miejscach przechodzenia chodnika i ścieżki rowerowej przez zjazdy nadaje się nadrzędność przebiegu chodnika i ścieżki rowerowej nad zjazdami, tzn. że nawierzchnia chodnika i ścieżki rowerowej nie będzie przerywana w miejscach zjazdów oraz zaniżana na szerokości zjazdów (chodnik i ścieżka rowerowa zachowa swą ciągłość materiałową i wysokościową). Na szerokości zjazdów tylko konstrukcja/podbudowa chodnika i ścieżki rowerowej będzie odpowiadać konstrukcji zjazdu. Projektowany chodnik zaprojektowano z kostki bet. szarej 10*20*6 cm, a ścieżkę rowerową należy wykonać z cienkowarstwowej mieszanki asfaltowo-betonowej czarnej. Wymienione elementy układu drogowego wykonane zostaną na podbudowie z kruszywa łamanego. Chodnik i ścieżkę rowerową należy ograniczyć od zieleni obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100cm. Jednostronny spadek poprzeczny o wartości 2% zaprojektowany na ścieżce rowerowej w kierunku zieleni od strony jezdni, natomiast spadek poprzeczny na chodniku zaprojektowano też jako jednostronny o wartości 2%, ale skierowany w przeciwną stronę, też w kierunku zieleni. W miejscach przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na ul. Obwodowej i ul. Garncarskiej krawężnik należy zniżyć i wbudować na poziomie jezdni, na tzw. „0”. Konstrukcja nawierzchni: 1. Konstrukcja chodnika: • kostka betonowa 10*20 szara z fazą – grubość kostki 6 cm • podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – grubość warstwy 4 cm • podbudowa z kruszywa łamane stabiliz. mech. 0-31,5 – grubość warstwy 10 cm • podsypka żwirowo-piaskowa $k \geq 8$ m/dobę – grubość warstwy 10 cm 2. Konstrukcja chodnika na szerokości wjazdu ul. Fenikowskiego: • kostka betonowa 10*20 szara z fazą – grubość kostki 8 cm • podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – grubość warstwy 4 cm • podbudowa z kruszywa łamane stabiliz. mech. 0-31,5 – grubość warstwy 25 cm • geotkanina separacyjno- wzmacniająca Q-95[g/m²] • podsypka żwirowo-piaskowa $k \geq 8$ m/dobę – grubość warstwy 10 cm 3. Konstrukcja ścieżki rowerowej: • nawierzchnia z mieszanki SMA czarna – grubość warstwy 4 cm • podbudowa z kruszywa łamane stabiliz. mech. 0-31,5 – grubość warstwy 16 cm • podsypka żwirowo-piaskowa $k \geq 8$ m/dobę – grubość warstwy 10 cm 4. Konstrukcja ścieżki rowerowej na szerokości wjazdu ul. Fenikowskiego : • nawierzchnia z mieszanki SMA czarna – grubość warstwy 4 cm • warstwa wiążąca z mieszanki BA - grubość warstwy 8 cm • podbudowa z kruszywa łamane stabiliz. mech. 0-31,5 – grubość warstwy 30 cm • geotkanina separacyjno- wzmacniająca Q-95[g/m²] • podsypka żwirowo-piaskowa $k \geq 8$ m/dobę – grubość warstwy 10 cm • proj. nasyp z pospółki lub żwiru - o grubości do 1,5 m Wszystkie rozwiązania techniczne wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową – załącznik nr 3,4,5,6. Projektowaną ścieżkę rowerową i chodnik w trakcie realizacji inwestycji należy dowiązać do istniejącej ścieżki rowerowej i chodnika opisanego w punkcie b Etapu III. O rozpoczęciu robót budowlanych drogowych należy z wyprzedzeniem powiadomić gestorów sieci. Dodatkowo po wykonaniu robót drogowych należy przedstawić projekt organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projektu przez właściwy organ należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome dla ścieżki rowerowej i chodnika. b. Wymiana istniejącej kostki czerwonej na ścieżce rowerowej na mieszankę asfaltowo-betonową czarną oraz kostki czarnej oddzielającej chodnik od ścieżki rowerowej na bezpiecznik rowerowy o szerokości 0,35 m, przed i za rondem ul. Młyńskiej i ul. Obwodowej, na odcinku od działki nr 694/9 do działki nr 700/1, na odcinku ok 175m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – branża drogowa rysunek nr 1.1.1 – załącznik nr 2. Bezpiecznik rowerowy należy wyłożyć płytką betonową 35*35 cm z wypustkami żółtą, antypoślizgową. Rozebraną kostkę należy zmagazynować na paletach, na działce 694/9 w Redzie. Konstrukcja ścieżki rowerowej: • nawierzchnia z mieszanki SMA czarna – grubość warstwy 4 cm • podbudowa z kruszywa łamane stabiliz. mech. 0-31,5 – grubość warstwy 16 cm • podsypka żwirowo-piaskowa $k \geq 8$ m/dobę – grubość warstwy 10 cm Realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nr AB.6743.II.137.2016.19 z dnia 16.12.2016 Załącznik nr 8 - Projekt drogowy projekt zagospodarowania terenu rysunek 1.1 Załącznik nr 8 - Projekt drogowy projekt zagospodarowania terenu rysunek 1.1.1 Załącznik nr 8 - Przekroje konstrukcyjne Załącznik nr 8 - Szczegóły konstrukcyjne - Krawężniki i obrzeże Załącznik nr 8 - Przekroje poprzeczne odc. E-F Załącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne Przebudowa ul.

Kasztanowej polegająca na przebudowie drogi, przebudowie sieci wodociągowej i budowie kanalizacji deszczowej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa ul. Kasztanowej – od ul. Wiśniowej do ul. Akacjowej na odcinku ok. 276 mb, polegające, na:

- rozbiórce istniejących nawierzchni: jezdni z płyt drogowych 1,5 x 3 m oraz chodnika z płyt chodnikowych 50x50x7 o szerokości 1,5m.
- budowie kanalizacji deszczowej (kolektora śr. 400 mm z przykanalikami śr.200 mm)
- budowie jezdni o naw. asfaltowej,
- budowie chodników, zjazdów oraz wjazdów z kostki betonowej,

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania należy dowiązać się do istniejącego skrzyżowania z ulicą Wiśniową. Stan istniejący ulicy Kasztanowej: nawierzchnia z płyt drogowych o przekroju drogowym szerokości ca 6m oraz jednostronnym chodniku o szer. 2m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do gruntu oraz poza teren drogi. W pasie drogi zlokalizowana jest infrastruktura techniczna:

- sieć wodociągowa oraz przyłącza – w100, w32, w25, wA,
- sieć energetyczna – eNA, eS, eN,
- sieć kanalizacji sanitarnej – ks200, ks160, ks300,
- sieć kanalizacji deszczowej – kd500, kd300,
- sieć gazowa – gA, g150, g100, g50,
- sieć telekomunikacyjna – t, vA, tA,
- sieć teletechniczna firmy Chopin,

Podstawowy zakres robót: Roboty rozbiórkowe:

- Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
- Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm
- Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm
- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7·cm
- Rozebranie nawierzchni z kostki bet. 14x12 cm lub żuźlowej
- Demontaż studzienek ściekowych, średnicy 500·mm

Kanalizacja deszczowa:

- Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe, Dn·400·mm 285,00 m
- Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe, Dn·200·mm 45,00 m
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr. 500·mm 12 szt.
- Studnie rewizyjne śr. 1500·mm 6 szt.
- Rury osłonowe, przepusty
- Rury AROTA Φ 110 mm Dla przewodów energetycznych 133,00 mb Dla przewodów telekomunikacyjnych 460,50 mb
- Rury AROTA Φ 200 mm Dla przewodów gazowych 351,00 mb

Roboty drogowe:

- Krawężniki bet. wystające o wym. 15 x 22 cm – NAJAZDOWE 253,87 m
- Ława pod krawężniki, betonowa z oporem 16,502 m3
- Nawierzchnia jezdni asfaltowa 1 705,80 m2
- Krawężnik bet. wystające o wym. 15 x 30 cm 16,20 m
- Ława pod krawężniki, betonowa z oporem 1,053 m3
- Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3 szt.
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4 szt.
- Zjazdy
- Nawierzchnia z kostki brukowej bet. CZERWONEJ gr. 8 cm 1055,70 m2
- Krawężniki bet. wystające o wym. 15x30 NA PŁASK 219,00 m
- Ława pod krawężniki betonowe z oporem NA PŁASK 14,22 m3
- Krawężnik bet. wtopione o wym. 12x25 284,80 m
- Ława pod krawężniki betonowe z oporem 11,39 m3
- Miejsca postojowe
- Nawierzchnia z kostki bet. GRAFITOWEJ gr. 8 cm 375,15 m2
- Ława pod krawężniki betonowe z oporem 8,925 m3
- Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm 137,30 m
- Chodniki
- Nawierzchnia z kostki betonowej GRAFITOWEJ gr. 8 cm 219,11 m2
- Obrzeże 8 x 25 (30?)cm 145,34 m
- Ława pod obrzeża, betonowa z oporem 5,814 m3
- Zieleń
- Wykonanie trawników parkowych siewem, bez nawożenia 0,012 ha

Dodatkowo należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z załączoną organizacją ruchu dla ul. Kasztanowej – załącznik nr 4. Wszystkie rozwiązania techniczne wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, która stanowi szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 i 3. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o pozwolenie na budowę nr AB.6740.II.44.2015.19 z dnia 23.07.2015 r. - załącznik nr 1. Załącznik nr 9 - Pozwolenie na budowę nr AB.6740.II.44.2015.19 z dnia 23.07.2015 Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - branża drogowa kanalizacja deszczowa Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy - branża drogowa kanalizacja deszczowa Załącznik nr 9 - Projekt organizacji ruchu Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne Informacja w związku z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp Wspólne dla części 1 i 2: Projektowane obiekty (chodniki, zjazdy, połączenia ścieżki rowerowej i chodnika, przejścia dla pieszych) spełniają niezbędne warunki techniczne umożliwiające korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 1) Pracownicy budowlani wykonujący następujące czynności drogowe w tym: a. przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych b. zdjęcie darni i humusu c. rozbiórka elementów drogi 2) ziemne w tym: a. roboty ziemne ogólne b. wykonanie wykopów c. wykonanie nasypów 3) podbudowy w tym: a.

korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża b. oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych c. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie d. podbudowy i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego cementem e. podbudowy z betonu cementowego 4) nawierzchnie w tym: a. nawierzchnie betonowe b. nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza c. nawierzchnie z kostki betonowej 5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym: a. oznakowanie poziome b. oznakowanie pionowe c. bariery ochronne stalowe 6) elementy ulic w tym: a. krawężniki betonowe b. betonowe obrzeża chodnikowe 7) fundamentowanie w tym: a. roboty ziemne pod fundamenty b. wykopy c. zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem 8) roboty tymczasowe w tym: a. dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy b. ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp. c. wykonanie zaplecza budowy d. drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy 9) prace towarzyszące w tym: a. wytyczanie geodezyjne b. wykonanie fundamentów betonowych pod słupki barierek 10) operatorów sprzętu: pomiarowego (teodolitu, tachimetru, niwelatora, dalmierza, i inne geodezyjne przybory), do prac ziemnych – frezarki, koparek, zgarniarki, równiarki, urządzeń do hydromechanizacji, spycharek, ładowarek, walców – gładkie, okołkowane, ogumione, wibracyjne, ubijaków szybko uderzających, ubijaków o masie od 1 do 10Mg, podnośników drobnego sprzętu budowlanego, szczotek mechanicznych, sprzętu do skropienia emulsją asfaltową, mieszarek do wytwarzania mieszanki, młotów pneumatycznych, małych elektrycznych młotów do kucia betonu, malowarek, wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, urządzeń wbijających lub wibromłotów do pograżania słupków w grunt, pił spalinowych do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych, zespołów prądotwórczych przewoźnych, ubijaków spalinowych 50 kg, wibromłotów elektrycznych 3 kW, zgrzewarek, spawarek, pił mechanicznych, sekatorów, nożyc, i innego sprzętu niezbędnego do wykonania czynności związanych z zakresem zamówienia. 11) kierowców samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych w tym specjalistycznych W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Rozliczenie Część 1 i 2: ryczałtowe

II.4) Informacja o częściach zamówienia:**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45232460-4

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****CZĘŚĆ NR: 1**

NAZWA: Budowa i przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul. Młyńska i Morska do ul. Gdańskiej – Etap III

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (dz. U. z 2017 pozycja 1579 ze zmianami), unieważnia postępowanie 2.ZF.PN.RB.2018 Ulepszanie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda. Część 1: Budowa i przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul. Młyńska i Morska do ul. Gdańskiej – Etap III, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert, tj. do dnia 23 marca do godziny 10:00, nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa układu drogowego ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Wiśniowej Hm 0+08,70 do ul. Akacyjowej Hm 2+84,30

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W postępowaniu „Ulepszanie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda. Część 2: Przebudowa układu drogowego ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Wiśniowej Hm 0+08,70 do ul. Akacyjowej Hm 2+84,30”, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert, tj. do dnia 23 marca do godziny 10:00, nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (dz. U. z 2017 pozycja 1579 ze zmianami), unieważnia postępowanie 2.ZF.PN.RB.2018 Ulepszanie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda. Część 2: Przebudowa układu drogowego ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Wiśniowej Hm 0+08,70 do ul. Akacyjowej Hm 2+84,30.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.