

Ogłoszenie nr 510005766-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Gmina Miasto Reda: Remonty częściowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych w Redzie, w roku 2019.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 658734-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl, przetargi@reda.pl, faks 58 6783124. Adres strony internetowej (url): <https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remonty częściowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych w Redzie, w roku 2019.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

29.ZF.PN.RB.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg powiatowych, gminnych, wewnętrznych (własność gminy), ciągów pieszych i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miasto Reda, obejmujące: I. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych. II. Remonty nawierzchni gruntowych. III. Utrzymanie oznakowania poziomego dróg. IV. Utrzymanie oznakowania pionowego dróg. V. Regulację pionową studzienek, kratek, zaworów. Zakres prac określany będzie na podstawie objazdów dróg (zestawienie dróg- załącznik nr 1B, model sieci dróg załącznik nr 1C), prowadzonych przez Wykonawcę 1 raz na tydzień oraz zgłoszeń przekazywanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził rejestr napraw – Załącznik nr 1D, który będzie określał termin naprawy, miejsce naprawy, rodzaj naprawy, potwierdzenie naprawy przez Zamawiającego, ewentualne uwagi. Rejestr napraw będzie podstawą do przygotowania przez wykonawcę obmiaru powykonawczego robót i rozliczeń z Zamawiającym. I. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych 1. Niezwłoczne uzupełnianie stwierdzonych na przeglądzie ubytków w nawierzchni. 2. W miesiącach zimowych (przy temperaturze otoczenia poniżej +5o C) nie przewiduje się prowadzenia remontów częściowych, poza sytuacjami awaryjnymi kiedy pojawią się ubytki w nawierzchni stwarzające zagrożenie dla ruchu drogowego i takie miejsca wymagać będą natychmiastowej naprawy (zakłada się wbudowanie w okresie zimowym około 120 t masy), 3. Opis pojedynczej łąty w przypadku remontów częściowych nawierzchni asfaltowych powinien obejmować: a. szkic łąty rozbitej na figury płaskie (trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło) z wymiarami umożliwiającymi obliczenie powierzchni łąty, b. średnią grubość łąty, c. wyliczenie objętości łąty, d. lokalizację łąty (nazwa ulicy, narastająco kilometrą ulicy od początku ulicy do wskazanej łąty), 4. Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym Załącznik nr 2 i obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiającego. 5. Miesięczny obmiar robót powinien określać ilości robót dla poszczególnych ulic w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne, 6. Podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar powykonawczy będzie podstawą do miesięcznych rozliczeń robót. 7. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. II Wykonywanie remontów nawierzchni gruntowych. 1. Wykonawca niezwłocznie jeśli zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego (brd) lub w terminie nie później niż 3 dni roboczych po zgłoszeniu lub przeglądzie przystąpi do naprawy drogi, poprzez profilowanie i zagęszczenie nawierzchni lub zasypanie i zagęszczenie ubytków w nawierzchni dostępnym materiałem. Do napraw nawierzchni gruntowych stosowany będzie materiał Zamawiającego (kruszbet, destruk z frezowania nawierzchni asfaltowych, itp.) lub materiał Wykonawcy (kruszbet, tłuczeń, destruk, żwir itp.). Materiał Wykonawcy będzie stosowany w przypadku braku materiału Zamawiającego lub w przypadku konieczności zastosowania materiału innego od

dostępnego na składowisku Zamawiającego. 2. Wykonawca nie będzie prowadził profilowania nawierzchni gruntowych dróg w okresie temperatur poniżej 0o C, gdy grunt jest przemarznięty oraz w przypadku występowania opadów atmosferycznych. 3. Materiał Zamawiającego składowany jest na składowisku zamawiającego przy ul. Spółdzielczej w Redzie i należy go przetransportować w miejsce wbudowania. 4. Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym Załącznik nr 2 i obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiającego. 5. Miesięczny obmiar robót powinien określać ilości robót dla poszczególnych ulic w rozbiu na drogi powiatowe i gminne. 6. Podpisany przez inspektora Zamawiającego obmiar powykonawczy będzie podstawą do miesięcznych rozliczeń robót. 7. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. III Utrzymanie oznakowania poziomego (cienkowarstwowego) 1. Odnowienie starego oznakowania poziomego do 15 maja 2019 roku bądź wcześniej jeśli pozwolą na to warunki pogodowe oraz wykonanie nowego (w zależności od potrzeb Zamawiającego), 2. Lokalizację i powierzchnię oznakowania podano w Załącznik nr 1A 3. Rozliczenie robót w zakresie oznakowania poziomego nastąpi po wykonaniu prac tzn. po 15 maja 2019 r. na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym Załącznik nr 2 4. Obmiar powinien określać lokalizację i powierzchnię oznakowania dla poszczególnych ulic w rozbiu na drogi powiatowe i gminne, 5. Obmiar potwierdzany będzie przez inspektora Zamawiającego na podstawie wizji w terenie. 6. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. Zasady wykonania oznakowania poziomego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181 ze zmianami). IV Utrzymanie oznakowania pionowego 1. Usuwanie usterek oznakowania niezwłocznie po przeprowadzonym przeglądzie tygodniowym dróg lub po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego między przeglądami, obejmującego: – wymianę uszkodzonych znaków i tabliczek z nazwami ulic, lub słupków, – prostowanie przekręconych tarczy na słupkach i tabliczek z nazwami ulic, – zmywanie zamalowanych znaków i tabliczek z nazwami ulic, – ustawianie oznakowania przewróconego. 2. Wymiana zniszczonych tarcz oznakowania nie nadających się do naprawy, na nowe. Do rozliczeń stosowane będą ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym Załącznik nr 2. Wymagania dotyczące nowych znaków: 1. Wielkość znaków i zasady ich umieszczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181 ze zmianami). 2. Lica znaków w wersji odbłaskowej na foliach I i II generacji - wymagania minimalne zgodnie z rozporządzeniem jak w punkcie 1). 3. Podkłady znaków trójkątnych i w kształcie koła wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm podwójnie zagiętej na całym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego. Z tyłu znaków w kształcie trójkąta i koła są zamocowane dwa panele aluminiowe mocująco-usztywniające za pomocą, których następuje instalacja znaku na słupku stalowym. 4. Podkłady znaków w kształcie kwadratów lub prostokątów wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm. Krawędzie tych znaków są podwójnie zagięte z wyłoczonym zaokrągleniem narożników. Na drugim zagięciu są wyłoczone otwory w kształcie fasolek, które służą do przykręcenia uchwytów uniwersalnych mocujących znak ze słupkiem stalowym. 5. Grafika symbolu znaku nanoszona metodą sitodruku. 6. Mocowanie znaku na słupku następuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej średnicy od 50 mm do 60 mm. 7. Słupki do mocowania znaków: stalowe, ocynkowane o grubości ścianki 3,2 mm z kapturkiem plastikowym 8. Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym Załącznik nr 2 i obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiającego. 9. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. V Regulacja pionowych studzienek, kratek, zaworów 1. Regulacja studzienek, kratek, zaworów w naprawianych przez Wykonawcę nawierzchniach drogowych wymienionych w poz. I i II. 2. Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty Załącznik 2 i obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiającego. 3. Miesięczny obmiar robót powinien określać ilości robót dla poszczególnych ulic w rozbiu na drogi powiatowe i gminne. 4. Podpisany przez inspektora obmiar powykonawczy będzie podstawą do miesięcznych rozliczeń robót. 5. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), tj: pracownicy budowlani wykonujący następujące czynności: • drogowe w tym: (przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie darni i humusu, rozbiórka elementów drogi) • ziemne w tym: (roboty ziemne ogólne, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów) • podbudowy w tym: (korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża, oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu cementowego) • nawierzchnie w tym: (nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza, nawierzchnie z kostki betonowej) • urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) • elementy ulic w tym: (krawężniki betonowe, betonowe obrzeża chodnikowe) • fundamentowanie w tym: (roboty ziemne pod fundamenty, wykopy, zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem) • roboty tymczasowe w tym: (dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu

budowy, ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp., wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy) • prace towarzyszące w tym: (wytyczanie geodezyjne) • mała architektura w tym: (wykonanie ogrodzeń: rozbiórka ogrodzeń, demontaż słupów wygradzeniowych, wykonanie fundamentów betonowych pod słupki barierek) • operatorów sprzętu: (pomiarowego (teodolitu, tachimetru, niwelatora, dalmierza, i inne geodezyjne przybory), do prac ziemnych – frezarki, koparek, zgarniarki, równiarki, urządzeń do hydromechanizacji, spycharek, ładowarek, walców – gładkie, okołkowane, ogumione, wibracyjne, ubijaków szybko uderzających, ubijaków o masie od 1 do 10Mg, podnośników drobnego sprzętu budowlanego, szczotek mechanicznych, sprzętu do skropienia emulsją asfaltową, mieszarek do wytwarzania mieszanki, młotów pneumatycznych, małych elektrycznych młotów do kucia betonu, malowarek, wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, urządzeń wbijających lub wibromłotów do pograżania słupków w grunt, pił spalinowych do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych, zespołów prądotwórczych przewodzących, ubijaków spalinowych 50 kg, wibromłotów elektrycznych 3 kW, zgrzewarek, spawarek, pił mechanicznych, sekatorów, nożyc, i innego sprzętu niezbędnego do wykonania czynności związanych z zakresem zamówienia.) • kierowców (samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych w tym specjalistycznych) • roboty sanitarne (pracownicy wykonujący roboty budowy rurociągów) • roboty elektryczne (pracownicy wykonujący roboty budowy oświetlenia, elektromonterskie) Informacja w związku z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp: Dostosowywanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz warunki ewentualnej konieczności ewakuacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych nie ulegają zmianie w ramach wykonywania nawierzchni.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233140-2, 45233220-7, 45233200-1, 45233142-6, 45111300-1, 45233123-7, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 835772.36

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: NORDVIK Krzysztof Wróbel i Synowie Sp. J.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 3

Kod pocztowy: 84-240

Miejscowość: Reda

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1034196.55

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1034196.55

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1034196.55

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami