

Ogłoszenie nr 510017751-N-2019 z dnia 29-01-2019 r.

Gmina Miasto Reda: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda w latach 2019-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500747-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540003501-N-2019, 540007889-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl, przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.
Adres strony internetowej (url): <https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda w latach 2019-2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

1.ZF.PN.U.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia objęte są prace w zakresie • Utrzymania, konserwacji i remontów bieżących sieci kanalizacji deszczowej DN 200 – DN 1400 mm o długości ok.29 km. z udokumentowaniem czyszczenia na płycie DVD (z opisem stanu technicznego). • Utrzymania i konserwacji studni rewizyjnych DN 1000 – DN 1500 c.a. 720 szt. • Utrzymania i konserwacji wpustów ulicznych – c.a. 1370 szt. • Utrzymania i konserwacji studni chłonnych- c.a. 30 szt. • Utrzymania i konserwacji odwodnień liniowych = c.a. 100 mb. • Utrzymania i konserwacji urządzeń przepompowni ścieków – 3 przepompownie. • Utrzymania i konserwacji przepustów DN 400, 500, 600 i 1400mm – szt 4. • Czyszczenia i odmulania wylotów kanalizacji deszczowej wraz z koszeniem trawy, chwastów i samosiewów wokół wylotów – c.a 25 szt. • Utrzymania i konserwacji zbiorników wodnych ul. Leśna i Obwodowa – szt.2. • Czyszczenie urządzeń podczyszczających (separatory, piaskowniki) – 100 m3. • Wypompowywanie wody – 100 m3. • Utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych (dno i skarpy) bagrowanie i obkaszanie, wycinka samosiewów z wywozem i utylizacją zanieczyszczeń i osadu na składowisko odpadów komunalnych w Łężycach – c.a. 3000 mb. • Wywozu i utylizacji osadu z rurociągów, studni , wpustów, zbiorników , przepustów, wylotów na składowisko odpadów komunalnych w Łężycach, z dostarczeniem Zamawiającemu potwierdzenia utylizacji odpadów. Remontów bieżących sieci kanalizacji deszczowej: • Uzupełnienie krat ulicznych wpustów ściekowych – 30 szt/ rok • Uzupełnienie pokryw włazów studni - 30 szt./rok • Dostarczenie ulicznych wpustów ściekowych – 20 szt./rok • Dostarczenie włazów kanałowych – 20 szt./rok • Osadzenie ulicznych wpustów ściekowych – 20 szt./rok • Osadzenie włazów kanałowych – 20 szt./rok • Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włazów kanałowych – 15 szt./rok • Osadzenie studzienki ściekowej – 10 szt./rok • Osadzenie studni betonowej do 3 m gł. - 3 szt./rok • Osadzenie studni betonowych pow. 3 m gł. – 3 szt./rok • Naprawa odwodnienia liniowego – 5 mb./rok • Wymiana k.d. DN 200 mm - 50 mb./rok • Odtworzenie nawierzchni dodatkowych – 40 m2./rok • Przykrycie studni pokrywą betonową – 5 szt./rok • Wykonanie odcięcia przyłącza – 10 szt./rok • Wykonanie prac koparko – ładowarką - 25 godz./rok • Eliminacja klawiszowania pokryw włazów i krat – 20 szt./rok • Ustawienie płyty betonowej – 10 szt./rok • Naprawa ogrodzeń obiektów kd.- 100 m2./rok • Malowanie elementów stalowych na obiektach kd. – 100 m2./rok • Renowacja elementów betonowych na obiektach kd. – 20 m2./rok • Montaż tabliczek opisowych/informacyjnych – 10 szt./rok • Naprawa liniowa nawierzchni – 30 mb./rok • Uzupełnienie wyrw, zapadlisk, osunięć ziemi (żwir – piasek) – 20 m3./rok. Wyżej wymienione prace (pkt. I i II) będą prowadzone w skali 1 roku. UWAGA: Usuwanie awarii w zakresie nie obejmującym zakresu zamówienia

(konieczność wymiany odc. kanalizacji deszczowej (wraz ze studniami, przykanalikami i wpustami ulicznymi) z uwagi na zły stan techniczny – załamania, przeciw spadki, rozszczelnienia, pęknięcia materiału, z którego wybudowana jest k.d. – Wykonawca przyjmie do realizacji za odrębnym wynagrodzeniem – wg cen jednostkowych ujętych w ofercie. Zamawiający wymaga lokalizacji bazy sprzętowej w miejscu umożliwiającym podjęcie czynności, w przypadku wystąpienia konieczności likwidacji skutków podtopień, z maksymalnym czasem dojazdu na miejsce awarii – 3 godziny. Zakres zamówienia dotyczy tylko obiektów i terenów należących do Gminy Miasto Reda i nie obejmuje obiektów, i terenów innych właścicieli, w tym dróg wojewódzkich i krajowych. Przedmiotem zamówienia nie jest objęta sieć deszczowa znajdująca się na terenach i obiektach zamkniętych takich jak szkoły, przedszkola, zakłady pracy, spółdzielnie mieszkaniowe, posesje prywatne itp. W przypadku braku konieczności pompowania wody z zalewisk Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia zamiennie prac z pozostałego zakresu zamówienia. W trakcie eksploatacji i konserwacji sieci Wykonawca zobowiązany będzie do:

- informowania Zamawiającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych;
- ustalenia źródeł pochodzenia dzikich dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej;
- aktualizowania na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1:500;
- monitoringu wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD;
- sporządzanie protokołów z przeglądu rocznego z oceną stanu technicznego.

• sporządzenia w terminie do 30.06.2019 inwentaryzacji wszystkich podłączeń (posesje prywatne, budownictwo spółdzielcze, budynki developerów, działki i tereny niezabudowane), do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Całość zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, z zachowaniem i przestrzeganiem przepisów BHP i Ppoż. UWAGA: Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (t. j. Dz.U.2016.1987 z dnia 09.12.2016 r.) oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13). Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Remonty bieżące sieci kanalizacji deszczowej - opis zakresu prac:

- 1) Uzupełnienie krat ulicznych wpustów ściekowych (szt.)
- demontaż starego elementu
- montaż nowego elementu - kratki żeliwne, ruszty, sita (żeliwne, betonowe, stalowe, polimerobetonowe - wg potrzeb), klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb)
- 2) Uzupełnienie pokrywy wjazdu (szt.)
- demontaż starego elementu
- montaż nowego elementu - Pokrywa żeliwna lub z wypełnieniem betonowym klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb)
- 3) Dostarczenie ulicznych wpustów ściekowych (szt.)
- dostarczenie wpustów ściekowych o wymiarach 630 x 430 mm, klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb) lub innych wg potrzeb np. wpusty krawężnikowe
- 4) Dostarczenie włączów kanałowych (szt.)
- dostarczenie włączów kanałowych Ø600 mm z pokrywą wypełnioną betonem, klasy DI 400 lub C250 (wg potrzeb)
- 5) Osadzenie ulicznych wpustów ściekowych (szt.)
- demontaż starego wpustu
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół wpustu/wjazdu
- montaż z regulacją nowego wpustu - wpusty ściekowe o wymiarach 630 x 430mm, klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb) lub inne wg potrzeb np. wpusty krawężnikowe
- przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół wpustu do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 13
- 6) Osadzenie włączów kanałowych (szt.)
- demontaż starego wjazdu
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół wpustu/wjazdu
- montaż z regulacją nowego wjazdu - włączy kanałowe Ø600 mm z pokrywą wypełnioną betonem, klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb) lub inne wg potrzeb (np. systemowe w studniach tworzywowych)
- przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół wjazdu do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 13
- 7) Regulacja ulicznych wpustów ściekowych oraz włączów kanałowych (szt.)
- demontaż wpustu lub wjazdu
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół wpustu/wjazdu
- montaż z regulacją istniejącego wpustu lub wjazdu
- przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół wpustu/wjazdu do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 13
- 8) Osadzenie studzienki ściekowej (szt.)
- demontaż starej studzienki wraz z pracami towarzyszącymi
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki
- montaż osadycznej prefabrykowanej studzienki ściekowej o średnicy min Ø450mm
- przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół studzienki do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 13
- 9) Osadzenie studni betonowej do 3m głębokości (szt.)
- demontaż starej studni wraz z pracami towarzyszącymi (wg potrzeb)
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki
- montaż, wymiana, naprawa studni, wraz z fundamentami, obsypkami itp. o średnicy DN min Ø1000mm (ilość rozliczana za każdy metr wysokości studni, element górny lub dolny traktowany jako metr studni)
- za każdorazowe zwiększenie średnicy osadzonej studni o jeden rząd wielkości np.: betonowych do DN 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm podstawową ilość obmiarową zwiększa się o 50%
- podczas zastosowania studni systemowych - tworzywowych PCV, PP itp. o średnicy DN 315 mm, 400 mm itd. - podstawową ilość obmiarową zmniejsza się o 50%
- przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół studni do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 13.
- 10) Osadzenie studni betonowej powyżej 3m głębokości (szt.)
- demontaż starej studni wraz z pracami towarzyszącymi (wg potrzeb)
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki
- montaż, wymiana, naprawa studni, wraz z fundamentami, obsypkami itp. o średnicy DN min Ø1000mm (ilość rozliczana za każdy metr wysokości studni, element górny lub dolny traktowany jako metr studni)
- za każdorazowe zwiększenie średnicy osadzonej studni o jeden rząd wielkości np.: betonowych do DN 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm podstawową ilość obmiarową zwiększa się o 50%
- podczas zastosowania studni systemowych - tworzywowych PCV, PP itp. o średnicy DN 315 mm, 400 mm itd. - podstawową ilość obmiarową zmniejsza się o 50%
- przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół studni do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 13.
- 11) Naprawa odwodnienia liniowego (m)
- demontaż, naprawa lub wymiana wraz z pracami towarzyszącymi
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół odwodnienia liniowego
- montaż nowego

elementu zgodnie z instrukcją producenta – odwodnienie liniowe o klasie wytrzymałości (wg potrzeb) • przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół odwodnienia liniowego do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 13. 12) Wymiana kd $\varnothing$ 200mm (m) • demontaż wraz z pracami towarzyszącymi (wg potrzeb) • montaż, wymiana, naprawa rur $\varnothing$ 200 do głębokości posadowienia na poziomie do 1,5 m • za każdorazowe zwiększenie średnicy osadzonej rury o 100 mm – podstawową ilość obmiarową zwiększa się o 30% do średnicy fi 400, za każdorazowe zwiększenie średnicy osadzonej rury o 100mm il. obmiarową zwiększa się o 60%. • za każdorazowe zwiększenie głębokości posadowienia osadzonej rury o 0,5 m – podstawową ilość obmiarową zwiększa się o 30% • przywrócenie nawierzchni do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu)-rozliczane wg pkt 13 13) Odtworzenie nawierzchni dodatkowych (m2) • rozbiórka uszkodzonej nawierzchni drogowej wraz z pracami towarzyszącymi (wg potrzeb) przywrócenie nawierzchni do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) • w przypadku wykonywania prac na terenie z kostki kamiennej lub betonowej - podstawową ilość obmiarową zmniejsza się o 50% (osadzenia krawężnika, ścieku, obrzeża itp. - 1 mb traktowany jako 0,5 m2) 14) Przykrycie studni pokrywą betonową (szt.) • demontaż starego elementu • montaż nowego elementu – pokrywy betonowej zamiennika wjazdu żeliwnego 15) Wykonanie odcięcia przyłącza (szt.) • wykonanie odcięcia (zaślepienie) lub podpięcie (odsłepienie - przywrócenie drożności po zaślepieniu) przyłącza $\varnothing$ 160-300mm 16) Wykonanie prac koparko-ładowarką (godz.) • wykonanie prac koparko- ładowarką • czas pracy sprzętu rozliczany będzie wg rzeczywistego czasu pracy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez czasu dojazdów) 17) Eliminacja klawiszowania (szt.) • eliminacja klawiszowania, klepania, hałasowania elementów wjazdów i wpustów poprzez np. montowanie uszczelk, spawanie, szlifowanie, toczenie itp. 18) Ustawienie płyty betonowej (szt.) • ustawienie, eliminacja klawiszowania płyty drogowej stanowiącej elementy zbiorników, dróg i placów. 19) Naprawa ogrodzeń obiektów kd (m2) • naprawa ogrodzeń obiektów kanalizacji deszczowej poprzez wymianę elementów wg potrzeb, zgodnie ze standardem istniejącego ogrodzenia. Naprawa obejmuje przywrócenie ogrodzenia do prawidłowego stanu (wymiana, uzupełnienie wraz z naciągami). Wymiana 1 mb słupków lub fundamentów traktowana jest jako m2 ogrodzenia. 20) Malowanie elementów stalowych na obiektach kd (m2) • powłokowe zabezpieczenie antykorozyjne poprzez oczyszczenie z rdzy, brudu itp. i dwukrotne malowanie (farba podkładowa i nawierzchniowa) 21) Renowacja elementów betonowych na obiektach kd (m2) • powłokowe zabezpieczenie antykorozyjne poprzez oczyszczenie z kurzu , brudu, roślinności itp. i naniesienie warstw renowacyjno – ochronnych 22) Montaż tabliczek opisowych /informacyjnych (m2) • dostarczenie i montaż tabliczek opisowych/informacyjnych w formie znaku o prostych krawędziach; grubość min. 1,0 mm; • materiał - blacha stalowa ocynkowana, zabezpieczona antykorozyjnie odporna na warunki atmosferyczne. • lico tabliczki wykonane z samoprzylepnej folii odbłaskowej typu I z napisami obejmującymi elementy graficzne i tekstowe. 23) Naprawa liniowa nawierzchni (mb) • Naprawa liniowa spękań nawierzchni bitumicznych lub spoinowanie nawierzchni brukowych o przy nawierzchniach bitumicznych szczeliny uzupełniać zalewami elastycznymi o przy nawierzchniach brukowych wypełnienie ubytków pomiędzy kostkami brukowymi przy użyciu zapraw o wytrzymałości na ściskanie $\geq 45 \text{ N/mm}^2$ nadających się szczególnie na powierzchnie wysokoobciążone, odpornych na czyszczenie mechaniczne oraz mróz i sól stosowaną przy odładzaniu. 24) Uzupełnienie ubytków gruntu materiałem typu żwir - piasek (m3) • uzupełnienie wyrw, zapadlisk oraz osunień gruntu, wykonanie nasypów - poprzez wykonanie zasypek dostarczonych przez Wykonawcę wraz z odpowiednim zagęszczeniem • w przypadku potrzeby uzupełnienia powstałych ubytków kruszywem drogowym typu tłuczeń, podstawową ilość obmiarową - zwiększa się o 200% (użyte kruszywo winno spełniać kryteria oraz wymagania konstrukcji podbudowy w miejscu wykonywania prac) UWAGA: Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przystąpienia do usunięcia awarii, zgłoszonej telefonicznie, faksem, lub e-mailem przez wykonawcę lub zamawiającego. Przystąpienie do usunięcia awarii polega na: Zlokalizowaniu miejsca awarii Zabezpieczeniu- oznakowaniu miejsca awarii Rozpoznaniu przyczyny awarii – m.in. przy użyciu kamery termowizyjnej Ustaleniu zakresu prac z przedstawicielem zamawiającego Zamawiający wymaga sporządzenia przez Wykonawcę w terminie do 30.06.2019r Inwentaryzacji wszystkich podłączeń (posesje prywatne, budownictwo spółdzielcze, budynki deweloperów, działki i tereny niezabudowane) do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233220-7, 45231100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami