

Reda:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564501-N-2019

Data: 24.06.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. Gdańska 33, 84-240

Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl,

przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.

Adres strony internetowej (url): <https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.

Punkt: 2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.07.2019, godz. 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.07.2019, godz. 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.4

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie na działce nr 60/1 obr. 1 o windę oraz pochylnię dla

niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych. Projektowana winda zlokalizowana od strony północnej budynku. Szyb na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych w rzucie 2,31 x 5,77 m i wysokości + 11,93 m n.p.t. Konstrukcja w całości żelbetowa monolityczna oparta na płycie fundamentowej. Stropodach płaski kryty klinami styropianowymi nadającymi spadek. Szywność poprzeczną i podłużną budynku stanowią żelbetowe ściany o grubości 24 cm utwierdzone w płycie fundamentowej i zmonolityzowane ze spocznikami płytowymi. Dodatkowo dla utrzymania stateczności, ściany podłużne szybu należy „przyczepić” do wieńców żelbetowych na poziomie każdego stropu budynku poprzez wklejenie na żywicę prętów żebrowanych #16 w rozstawie co 50 cm. Poziom zero posadzki parteru projektowanej budowy posadowiony 12,15 m n.p.m. na poziomie zero budynku istniejącego, około 110cm ponad poziom terenu, dla pokonania różnicy wysokości stopnie oraz pochylnia. Cały teren oraz budynek są dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowaną pochylnię projektowaną do wejścia głównego do budynku, niepełnosprawny ma możliwość dostania się samodzielnie na teren budynku. Projektowany budynek wyposażono w instalacje: elektryczną - z rozdzielni głównej budynku - podłączenie windy według odrębnego opracowania. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo. Teren przy budynku zostanie utwardzony kostką betonową na podkładzie cementowo-piaskowym. Charakterystyka windy: - przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych - udźwig: 630 [kg] - liczba osób: 8 - szerokość kabiny wewnętrzna: 1100 [mm] - głębokość kabiny wewnętrzna: 1400 [mm] - szerokość drzwi w świetle: 900 [mm] - rodzaj napędu: hydrauliczny - ilość wejść: 1 (nieprzelotowa) Całość wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie na działce nr 60/1 obr. 1 o windę oraz pochylnię dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych. Projektowana winda zlokalizowana od strony północnej budynku. Szyb na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych w rzucie 2,31 x 5,77 m i wysokości + 11,93 m n.p.t. Konstrukcja w całości żelbetowa monolityczna oparta na płycie fundamentowej. Stropodach płaski kryty klinami styropianowymi nadającymi spadek. Szywność poprzeczną i podłużną budynku stanowią żelbetowe ściany o grubości 24 cm utwierdzone w płycie fundamentowej i zmonolityzowane ze spocznikami płytowymi. Dodatkowo dla utrzymania stateczności, ściany podłużne szybu należy „przyczepić” do wieńców żelbetowych na poziomie każdego stropu budynku poprzez wklejenie na żywicę prętów żebrowanych #16 w rozstawie co 50 cm. Poziom zero posadzki parteru projektowanej budowy posadowiony 12,15 m n.p.m. na poziomie zero budynku istniejącego,

około 110cm ponad poziom terenu, dla pokonania różnicy wysokości stopnie oraz pochylnia. Cały teren oraz budynek są dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowaną pochylnię projektowaną do wejścia głównego do budynku, niepełnosprawny ma możliwość dostania się samodzielnie na teren budynku. Projektowany budynek wyposażono w instalację elektryczną - z rozdzielni głównej budynku - podłączenie windy według odrębnego opracowania. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo. Teren przy budynku zostanie utwardzony kostką betonową na podkładzie cementowo-piaskowym. Charakterystyka windy: - przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych - udźwig: 630 [kg] - liczba osób: 8 - szerokość kabiny wewnętrzna: 1100 [mm] - głębokość kabiny wewnętrzna: 1400 [mm] - szerokość drzwi w świetle: 900 [mm] - rodzaj napędu: hydrauliczny - ilość wejść: 1 (nieprzelotowa) Całość wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Ponadto lampę na elewacji pomocnej istniejącego budynku MOSIR należy przesunąć - Uszczegółowienie na rysunku zamiennym 06A.z1. Szklane zadaszenia nad wejściem do windy pokazano na rysunkach zamiennych: 02A.z1, 04A.z1, 06A.z1, 07A.z1 oraz dodatkowym rysunku 15A.

z up. BURMISTRZA MIASTA


mgr Łukasz Kamiński
Zastępca Burmistrza

